

Tryruti W668

名称: 钛白粉水浆

Tryruti W668是一款钛白粉水预分散白浆，以优异的纯金红石型钛白粉为基料，配置优越的分散润湿剂，70%钛白粉含量，水磨而成的钛白粉浆料。具有高分散、高白度、高遮盖、高光泽、储存稳定性好等特点；在水性涂料、工业漆、水墨、水性涂层等配方中直接添加，减少用钛白粉的研磨分散环节，降低粉尘污染和生产能耗。

产品参数:

外观: (目测)	白色浆料
气味: (鼻嗅)	特征气味
pH: (5% 水溶液)	6.0-10.0
固含量: (%, 105°C, 3 小时)	70-80
分散性: (浆料分散在白油/水中)	容易分散在水中, 不易分散在油中

产品特征及主要应用:

产品特征:

特性及优点

- 纯金红石钛白粉，白度高，遮盖力强，光泽度好；
- 粉体含量高，纯水性溶剂体系，没有外加其他树脂，体系兼容性通用性强；
- 水分散性强，具有明显流动性和存储稳定；
- 无须额外研磨，简单搅拌即分散，方便添加使用；
- 易于调色和添加，无尘无污染。

主要应用:

水性建筑涂料、工业漆、膜涂层、水墨、造纸等

仓储信息:

产地:	中国
包装规格:	40 kg/包
存储方法:	密封, 阴凉干燥处避光保存
保质期:	12 个月

编制日期: 2020/03/16