

Heislur HW55

名称: 水性炭黑浆

采用炉法中高色素颜料级炭黑, 联锴独特的水分散制浆技术, 生产出的Heislur HW55炭黑水浆: 水性环保, 水中分散性好, 纳米级炭黑含量高, 着色力强, 展色力佳, 粒径细腻、粒度窄且分布均匀, 刮板粒径小于1微米。在多种水溶、醇溶体系中有良好的相容性, 粘度低流动性好、易添加使用。在喷涂产品上, 乌黑锃亮的镜面效果, 优越的耐光、耐热、耐候、耐化学稳定性和紫外线屏蔽效果。

产品参数:

外观: (目测)	黑色液体
过滤测试: (200目筛网)	无明显不可滤过物
原始粒径D50 (nm):	15-20
固含量: (%, 105 °C, 3 小时)	≥30.00
PH值:	6-9
分散性: (浆料分散在溶剂/水中)	容易分散在水基体系中
耐光性 (级):	8
耐候性(级):	5
耐化学介质(级):	5

产品特征及主要应用:

产品特征:

- 1、 水性环保, 优良的水、醇体系分散性和相容性
- 2、 炭黑含量高、粘度低、不含树脂、应用范围更广
- 3、 纳米粒径, 悬浮稳定, 超强黑亮, 着色力强、遮盖力高
- 4、 无机色粉、颜色不迁移, 无 VOC、低重金属、低多环芳烃, 完全环境友好型产品
- 5、 耐光、耐候、耐酸碱, 卓越的化学稳定性, 较好的防腐性能和紫外屏蔽功能

主要应用:

主要应用于水性产品的: 油墨、涂料、皮革、纺织印染、纸张等体系的着色。

仓储信息:

产地:	江西
-----	----



King Powder
联错粉体

Technical Data Sheet

版本: CN 1.0

包装规格:	25kg/桶
存储方法:	密封, 阴凉干燥处避光保存
保质期:	2年

编制日期: 2020/08/25