

Tryruti S58

名称: 亲油钛白粉

金红石型钛白粉, 联锆粉体有烷基基, 乙烯、环氧、氨基等多种硅烷类型表面亲油改性, S58采用联锆独特的辛基硅烷改性技术, 专为有机树脂体系量身定制, 提升钛白粉的分散性、疏水性、流动性、高填充性、附着力等高聚复合材料的兼容性和功效性能。白度高, 高光泽、高遮盖、高耐候。

产品参数:

外观: (目测)	白色粉末
晶型:	金红石型
原始粒径 (nm):	420
表面处理成分:	硅烷
吸油量:cc/100g	15-20
干燥失重(%):	≤1.00
振实密度(g/cm ³):	0.80-1.20
干白度(%):	≥90.00
分散性: (将粉末分散在溶剂油/水中)	容易分散在油中, 不易分散在水中

产品特征及主要应用:

产品特征:

- 1、高光泽、高着色力、高耐候性
- 2、原始粒径适中、粒径分布窄、遮盖力优
- 3、表面功能性改性, 减少钛白粉粒径之间团聚, 提升在高聚物中的分散性能
- 4、低吸油量, 增强产品流动性能

主要应用:

主要应用于溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、橡胶塑料及各类型母粒, 皮革、印染等白色着色体系。



King Powder
联 锁 粉 体

Technical Data Sheet

版本: CN 1.0

仓储信息:

产地:	中国
包装规格:	50 kg/桶
存储方法:	密封, 阴凉干燥处避光保存
保质期:	3 年

编制日期: 2019/03/16