

Talict 112

名称: 滑石粉

精选优质矿源，高纯度、高白度、高润滑度，低铁、低重金属含量，不含石棉危害成分、安全可靠。精细的粉体粉碎加工工艺，使得滑石粉片层表面圆润光滑，光泽度高，粒径分布集中，径厚比大，添加到橡塑、涂层、膜材、树脂等各种聚合物中，增强产品的机械性能。

产品参数:

外观: (目测)	白色粉末
颗粒粒径: (D50, 激光颗粒分布仪)	8±3μm
干白度: (%, 白度仪, GB/T 5950)	≥90
pH: (2% 水溶液, 40°C搅拌30分钟后过滤冷却, 测滤液pH值)	6.00-10.00
振实密度: (g/cm ³ , 振实密度仪, 290-300振/分钟, 20分钟)	0.30-0.80
干燥失重: (%, 105°C, 3 小时)	≤1.00

产品特征及主要应用:

产品特征:

- 1、片层结构、径厚比高、刚性、冲击强度、拉伸强度、弯曲模量高
- 2、耐高温、低收缩、抗腐蚀、抗氧化、阻燃。
- 3、润滑性能好、硬度低、优异的打磨、机械加工性能，雾度消光。
- 4、纯度高，无杂质，符合国内外标准，安全放心，
- 5、另外：联锆还有 AQ（亲水）S（亲油）改性产品，润湿分散性，悬浮稳定性佳。

主要应用:

造纸、橡胶塑料、油墨涂料、陶瓷、鞋材、耐火阻燃、电子覆铜板、脱模润滑剂、汽车的保险杠等。

仓储信息:

产地:	中国
包装规格:	20 kg/包
存储方法:	密封, 阴凉干燥处避光保存
保质期:	3年

编制日期: 2018/03/16