

# Data sheet

产品代码：YH8800-01

## ● 产品说明：

**产品名称(Product Name):** 有机溶胶涂料  
**产品种类(Product Category):** 聚酯/PVC  
**建议用途(Suggested Use):** 三片罐罐身、底盖和浅冲两片罐内涂  
**产品特性(Product Properties):** 附着力好，包装性能优良

## ● 物理性能：

**涂料颜色(Colour Applied):** 无色  
**固体含量(Weight Solids):** 40.0% ± 2.0%  
**粘度(Viscosity FC4 @ 25°C):** 140 ± 20 秒  
**密度(Specific Gravity @ 20°C):** 1.125 ± 0.010 Kg/Litre

## ● 应用参数：

**基材(Substrate):** 马口铁、镀铬铁、铝材  
**施工方法(Application Method):** 滚轮涂布  
**辊轴类型(Roller Type):** 聚氨酯，丁氰橡胶  
**施工粘度(Viscosity FC4 @ 25°C):** 120 ± 20 秒  
**干膜重量(Film Weight):** 10.0 ± 1.0 克/米<sup>2</sup>  
**稀释剂(Thinner):** YH50703  
**固化条件(Cure Conditions):** 10-12 分钟@208°C-205°C (金属板温)

## ● 注意事项：

**搅拌指示(Mixing Instructions):** 涂料使用前必须搅拌均匀  
**有效期(Shelf Life):** 6 个月，于原装未开封的桶中，温度 5°C-35°C  
**贮存条件(Storage Details):** 涂料须储存在干燥、阴凉通风处，避免阳光直射；  
如超过保存期限，经检验合格后方可使用。

## 责任说明(Disclaimer):

本文所作描述的方法均基于联锆化学所知的最好信息及作法,然而所述的使用程序仅为建议,由于设备与条件的差别,只能作为使用时的参考,不可理解为对产品性能和结果的声明或保证.本说明书所载资料,可因本厂产品不断的发展与经验积累而随时更改。

## 江西联锆化学有限公司

了解更多产品请登录网站：<https://industry.kingpowder.com/> 联系电话：销售 19079738129 王生  
技术 18360481316 柴生