

# Data sheet

产品代码：YH2875

## ● 产品说明：

**产品名称(Product Name):** 焊缝外补涂料

**建议用途(Suggested Use):** 三片食品罐、饮料罐罐身外边缝补涂

**产品特性(Product Properties):** 牢度好，耐蒸煮、抗腐蚀和防锈性能优秀

## ● 物理性能：

**涂料颜色(Colour Applied):** 无色透明

**固体含量(Weight Solids):** 32.0% ± 1.5%

**粘度(Viscosity FC4 @ 25°C):** 40 ± 10 秒

**密度(Specific Gravity @ 20°C):** 0.955 ± 0.015 Kg/Litre

## ● 应用参数：

**基材(Substrate):** 马口铁

**施工方法(Application Method):** 滚涂或喷涂

**施工粘度(Viscosity FC4 @ 25°C):** 20 ± 5 秒

**干膜重量(Film Weight):** 300-400 mg /100 cm<sup>2</sup>

**稀释剂(Thinner):** YH50779

**固化条件(Cure Conditions):** 10-15 秒 @230°C-210°C

## ● 注意事项：

**搅拌指示(Mixing Instructions):** 涂料使用前必须搅拌均匀

**有效期(Shelf Life):** 6 个月，于原装未开封的桶中，温度 25°C

**贮存条件(Storage Details):** 涂料须储存在干燥、阴凉通风处，避免阳光直射；  
如超过保存期限，经检验合格后方可使用。

## 责任说明(Disclaimer):

本文所作描述的方法均基于联锆化学所知的最好信息及作法。然而所述的使用程序仅为建议，由于设备与条件的差别，只能作为使用时的参考，不可理解为对产品性能和结果的声明或保证。本说明书所载资料，可因本厂产品不断的发展与经验积累而随时更改。

## 江西联锆化学有限公司

了解更多产品请登录网站：<https://industry.kingpowder.com/> 联系电话：销售 19079738129 王生  
技术 18360481316 柴生